

**Peddinghaus**

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Cisaille Original-Peddinghaus à profilés, combinée avec poinçonneuse et grugeoir



40900

Données de la machine

puissance nominale	kW	4
contenance d'huile	l	45
poids net, huile compr.	env. kg	1200
dimensions hors tout	LxLxH cm	121x69x192
no. de réf.		40900

Les capacités indiquées se réfèrent à une résistance du matériau de 450 N/mm². Sous réserve de modifications de construction.

Peddiworker No. 1

900 kN

Données techniques

Cisaille à fer plat

fer plat, coupe à faible déformation	jusqu'à mm	400 x 20
cornières, coupe à 45°	jusqu'à mm	120 x 12
longueur de coupe des lames	mm	425
hauteur de travail	mm	800

Cisaille à profilés et à ronds et carrés

section transversale cisailable	max.mm ²	2320
course, réglable en continu	mm	10 à 42
coupe avec couteau standard 90°:		
cornières, coupe à 90°	jusqu'à mm	120 x 10
ronds	mm	40
carrés	mm	40
coupe avec couteaux spéciaux:		
fers en U, coupe à 90°	jusqu'à mm	160
fers en double T, coupe à 90°	jusqu'à mm	160
hauteur de travail (centre d'ouverture du couteau)	mm	1.200

Grugeoir

gruge avec grugeoir rectangulaire:

tôle	jusqu'à mm	13
cornières	jusqu'à mm	80 x 10
fers en U dans l'aile	mm	80 à 140
fers en double T dans l'aile	mm	80 à 160
largeur de grugeage	mm	52
profondeur de grugeage	mm	70

avec grugeoir triangulaire 90°:

tôle	jusqu'à mm	13
cornières	jusqu'à mm	65 x 10
fers en U dans l'aile	mm	80 à 140
fers en double T dans l'aile	mm	80 à 160
profondeur de grugeage	mm	55
hauteur de travail	mm	1.176

Poinçonneuse

puissance de poinçonnage	kN	900	
course, réglable en continu	mm	10 à 42	
nombre de courses, 20 mm	min ⁻¹	26	
profondeur du col de cygne	mm	250	
hauteur de travail	mm	1.175	
poinçonne avec dispositif de poinçonnage standard:			
avec table plate	jusqu'à mm	Ø 31 dans 22	
trous oblongs	jusqu'à mm	22x31 dans 11	
avec porte-matrice universel:	jusqu'à mm	Ø 31 dans 15	
fers en U dans l'aile	mm	80 à 300	
fers en double T dans l'aile	mm	80 à 320	
fers en U dans l'âme	mm	80 à 240	
fers en double T dans l'âme	mm	80 à 220	
poinçonne avec dispositif spécial grand diamètre:			
• SV 58 / 65	jusqu'à mm	Ø 58 dans 11	
	ou	jusqu'à mm	Ø 65 dans 10



Peddinghaus

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Peddiworker No. 1

Livraison standard

- lames à fer plat, 425 mm de long, à quatre arêtes coupantes, également pour couper les cornières à 45°
- table de support du matériau avec butées sur la cisaille à fer plat
- couteau à profilés combiné pour coupe de cornières à 90° ainsi que de barres rondes et carrées
- dispositif de changement rapide du poinçon pour poinçonnage jusqu'à 31 mm Ø, pour la **serie verte**, avec table de support du matériau
- dévêtisseur amovible et réglable en hauteur, à plaque interchangeable
- grugeoir rectangulaire
- table de support au poste de grugeage
- interrupteur à pédale à deux positions et éléments de commande électriques
- prise de branchement pour embrayage externe, p. ex. butée de longueur électrique
- groupe hydraulique intégré
- moteur triphasé, 400 Volt, 50 Hz

Accessoires



Butée de longueur électrique universelle, 1 mètre
no. de réf. 522.1

Kit de base
prix spécial
(package)



Table de support du matériau, 500 x 405 mm, avec graduation en mm, champ frontal enfichable
no. de réf. 548

Assortiment d'outils **D 1**,
poinçons et matrices
no. de réf. 316.2

14 dimensions svt. catalogue
ou sur demande